

## SERIE METROPOLIS / METROPOLIS COLLECTION

Baldosas cerámicas prensadas en seco Grupo B1a ( $E_b \leq 0,5\%$ ), para suelos y paredes, exteriores e interiores. EN 14411, Anexo G, GL.

Dry-pressed ceramic tiles Group B1a ( $E_b \leq 0,5\%$ ), for internal and external walls and floorings. EN 14411, Annex G, GL.

Características <i>Features</i>	Norma de ensayo <i>Test standard</i>	Valor <i>Value</i>
Características dimensionales <i>Dimensional features</i>	EN-ISO-10545-2	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	EN-ISO-10545-3	$\leq 0,5\%$
Resistencia a la flexión <i>Bending strength</i> Fuerza de rotura <i>Breaking strength</i>	EN-ISO-10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1300 \text{ N}$
Resistencia a la abrasión <i>Resistance to surface abrasion</i>	EN-ISO-10545-7	Clase 2-4 <i>Class 2-4</i>
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	EN-ISO-10545-9	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	EN-ISO-10545-11	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	EN-ISO-10545-12	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia química <i>Chemical resistance</i> Productos de domésticos y sales para piscinas <i>Domestic and swimming pool products</i> Ácidos de baja concentración <i>Acids of low concentration</i> Álcalis de baja concentración <i>Alkalis of low concentration</i> Ácidos de alta concentración <i>Acids of high concentration</i> Álcalis de alta concentración <i>Alkalis of high concentration</i>	EN-ISO-10545-13	GA GLA GLA GHA GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	EN-ISO-10545-14	5
Deslizamiento <i>Friction coefficient</i> Péndulo <i>Pendulum</i> Rampa / <i>Inclined Platform</i> DCOF <i>DCOF</i> PTV (Four-S rubber/Wet)	UNE-ENV-12633 DIN 51130 ANSI A137.1 BS 7976-2:2002	Clase 2 <i>Class 2</i> R10 >0.42 36+
Resistencia al fuego <i>Resistance to fire</i>	Decisión 96/603/CE modificada	Clase A1-A1 <sub>FL</sub> <i>Class A1-A1<sub>FL</sub></i>