Authentic

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

colors | colori



WILD



raw



habit



artful



season



creation



original

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

WILD

season	creation	original	raw	habit	artful
⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm
20x120 8"x47" 140102 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140104 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140105 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140106 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140107 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140166 | nat. rect. ■ 87

Authentic

NAXOS CERAMICHE FINCIBEC GROUP

BLOW





amber



honey



chocolate



moonlight



hill

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

BLOW

amber	honey	chocolate	moonlight	hill
⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm
20x120 8"x47" 140167 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140168 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140169 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140170 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140173 | nat. rect. ■ 87

Authentic

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

colors | colori



fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

EXPRESSION

caprice	impulse
⭾ 7 mm	⭾ 7 mm
20x120 8"x47" 140171 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140172 | nat. rect. ■ 87

Authentic

decors | decori



balance light



balance nut



balance dark



mila

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

mila

EXPRESSION

balance light	balance nut	balance dark	mila
⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm
60x120 24"x47" 140175 | nat. rect. ■ 153	60x120 24"x47" 140748 | nat. rect. ■ 153	60x120 24"x47" 140177 | nat. rect. ■ 153	60x120 24"x47" 141698 | nat. rect. ■ 153

Authentic

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

7 mm

chevron

WILD



140759 | chevron raw
10x55 4"x22"
nat. rect. ■ 213



140761 | chevron season
10x55 4"x22"
nat. rect. ■ 213



140762 | chevron habit
10x55 4"x22"
nat. rect. ■ 213



140757 | chevron creation
10x55 4"x22"
nat. rect. ■ 213



140760 | chevron artful
10x55 4"x22"
nat. rect. ■ 213



140758 | chevron original
10x55 4"x22"
nat. rect. ■ 213

mosaics | mosaici

7 mm

WILD



142485 | raw
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



142482 | season
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



142486 | habit
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



142483 | creation
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



142487 | artful
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



142484 | original
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253

BLOW



142488 | amber
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



142489 | honey
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



142490 | chocolate
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



142491 | moonlight
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



142492 | hill
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253

EXPRESSION



142493 | caprice
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



142494 | impulse
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253

Authentic

NAXOS CERAMICHE FINCIBEC GROUP

special pieces | pezzi speciali



6,3x120 cm - 2,5"x47"
battiscopa nat. rect. ● 19

weights and packaging | pesi e imballi

	20x120	DECORS 60x120	CHEVRON 10x55	MOS. 30x30
Pc.	6	3	10	11
M²	1,44	2,16	0,55	1
Kg	23,40	34,31	8	16,3

	20x120	DECORS 60x120	CHEVRON 10x55	MOS. 30x30
Pc.	48	30	60	36
M²	69,12	64,8	33	36
Kg	1123,20	1029,3	480	586,8

slip resistance | scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE 20x120
B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,40)		>0,40
ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)		>0,42
DIN EN 16165 Annex B		R10
DIN EN 16165 Annex A		A+B mos.

with the exception of decors.
escluso i decori.
for specific certificates and data, contact Fincibec SPA.
per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA.

use classes | categorie d'impiego

C1 floor tiles recommended for low traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve

C2 floor tiles recommended for light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero

C3 floor tiles recommended for medium-light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero

C4 floor tiles recommended for medium traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
7 mm

C5 floor tiles suitable for heavy traffic
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso

use | utilizzo

tiles for walls
piastrelle per rivestimento pareti

tiles for floors
piastrelle per rivestimento pavimenti

colour variations | variazioni cromatiche

V1 EVEN APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

it is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
è indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

notes | note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
i prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

the colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.
le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE			STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME			AVERAGE VALUE VALORE MEDIO
SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N 7 cm ≤ N < 15 cm	REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N N ≥ 15 cm		NAT.
				mm	%	mm	
SIDES LATI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 1,0	
THICKNESS SPESSORE			EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	COMPLYING CONFORME
STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 0,8	
RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 1,5	
SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	CENTRE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	EDGE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	WARPAGE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA			EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			≤ 0,2%
FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE			EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N F < 7,5 mm S ≥ 1300 N F ≥ 7,5 mm R ≥ 35 N/mm²			COMPLYING CONFORME
IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO			EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			> 0,80
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE			EN ISO 10545-8	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			α =6,7x10^{-6}/C°
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI			EN ISO 10545-9	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)			EN ISO 10545-10	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			MAX 0,1 mm / m
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO			EN ISO 10545-12	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA			EN ISO 10545-13	B MIN			COMPLYING CONFORME
RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI			EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI			EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE			EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN			COMPLYING CONFORME
LEAD AND CADMIUM DISCHARGE CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO			EN ISO 10545-15	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			< THAN INSTRUMENT LIMIT < AL LIMITE DI RILEVAMENTO

note | notes
for specific certificates and data, contact Fincibec S.p.A | per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare FINCIBEC SpA
with the exception of special pieces and decors | escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

NAXOS CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

100% CERAMIC OF ITALY

these logos demonstrate a precise geographical location of origin and a way of running a business enterprise with the highest ethical and cultural values. The products made by Naxos are wholly designed, developed and manufactured in Italy. Each collection is designed and checked in the group's R&D laboratories and all the subsequent production stages are carried out exclusively in Italian facilities with Italian technology. By using the above mentioned logos, the aim of Naxos is to identify a work philosophy which, with the utmost respect for the environment and man, leads to the production of materials adhering to the highest standards of performance and aesthetics through the best use of all the resources available. Naxos adheres to the 'Made in Italy' code of ethics promoted by the Italian industrial ceramics association, 'Confindustria Ceramica', and is committed to full transparency on the origin of its products market with the brand.

questi loghi testimoniano una precisa indicazione geografica di provenienza ed un modo di fare impresa legato ai più alti valori etici e culturali. I prodotti realizzati da Naxos sono completamente ideati, studiati e fabbricati in Italia. Ogni collezione viene progettata e verificata nei laboratori di ricerca e sviluppo del gruppo e tutte le successive fasi produttive sono realizzate esclusivamente all'interno di stabilimenti italiani con tecnologia italiana. Naxos vuole identificare una filosofia di lavoro che, nel massimo rispetto dell'ambiente e dell'uomo, porti alla realizzazione di materiali secondo i più elevati standards prestazionali ed estetici attraverso l'ottimizzazione di tutte le risorse impiegate. Naxos aderisce al codice etico sul Made in Italy promosso da Confindustria Ceramica con il quale tutte le aziende aderenti si impegnano alla massima trasparenza riguardo l'origine dei prodotti apponendovi il marchio.

NAXOS 100% MADE IN ITALY
Ceramics of Italy

certifications | certificazioni

EPD · RECYCLED CONTENT · FINCIBEC FOR LEED · CE EN 14411 · ISO 9001 CERTIFICATION · ISO 45001 CERTIFICATION

Fincibec S.p.A è socio di:
ASSOPOSA